

スタブルカルチベーター

ディンコクラシック

DINCO-C300



土耕作業機専門メーカーならではの堅牢性

ウイング付タインにより全層耕起し、角度のついたディスクが表層碎土と残渣物を土と混和し、独自のTリングパッカーローラーが適度に碎土、整地/鎮圧して仕上げ、理想的な播種床づくりを実現します。



幅 48cm のウイング付タインが確実に掘り起こし、表面の残渣物を鋤き込みます。作業深度は深さ 4~20cm。ナイフ部分はリバーシブルで経済的です。



衝撃吸収方式はシェアボルト式。石の多い圃場でも作業機を破損から守ります。



標準装備の直径 46cm のディスクが耕起後の土壌を攪拌し残渣物との混合を促進させ、より早い腐植を促します。



アウターディスク（外側）により土の横移動を抑え、作業幅内に土を留めます。（日本標準装備）



ダルボ社独自のTリングローラーにより碎土、適度な整地と鎮圧を行います。



オプション
40cm ケージローラー
重量 200kg

Tリングローラーの後部にケージローラーを装着。これによりさらに碎土、鎮圧し、圃場を仕上げます。

作業幅	搬送幅	重量	作業深度	衝撃吸収	タイン数	ディスク数	適用馬力
300cm	300cm	1,010 kg	4~20cm	シェアボルト	7本	6枚	80-120hp

農作業安全のワンポイント<取扱説明書の熟読を>

操作ミスは作業効率を悪くするばかりでなく、事故にもつながりかねません。機械の性能を最大限に発揮させ、安全な作業をおこなうために、トラクターや作業機に貼付「されている安全ラベルや取扱説明書をよく読み、正しい取扱を心掛けましょう。

ホームページ <http://www.nh-hft.co.jp/>

新商品や中古車情報などお役に立つコンテンツが満載
お客様相談室 フリーダイヤル0120-43-2151
月曜～金曜（祝祭日除く）9:00～12:00 13:00～17:00

日本ニューホランド株式会社

お問い合わせ