

フロントフレックス

FRONT FLEX 260/300



コンビ作業で畑作りを強力サポート

フロントフレックスは、様々なタイプとの機械に対応するために幅広い用途を持ったフロント・リヤ兼用作業機です。特に苗床準備の為のコンビネーション作業に適しています。特殊設計されたフレームは、土の上を引っ張るように製造されています。この搭載システムにより、操作性が向上し、作業機を持ち上げる必要無く作業中に僅かに操舵修正を行うだけで済むようになっています。



コンビネーションの一例



ケンブリッジリング



クロスリング



リングは2種類、鎮圧効果の高いケンブリッジリングと、碎土性の高いクロスリング。直径の大きい方がより高い鎮圧効果を得られます。

オプションのクラッカーボードを装着することで、より碎土性が上がり、より良い播種床造りを行います。

| モデル | 作業幅 | リング種類 | リング径 | 枚 | 重量 |
|------------------|-------|--------|------|----|---------|
| FRONTFLEX 260-55 | 260cm | ケンブリッジ | 55cm | 47 | 1,365kg |
| FRONTFLEX 260-60 | | | 60cm | | 1,540kg |
| FRONTFLEX 300-50 | 300cm | | 50cm | 55 | 1,290kg |
| FRONTFLEX 300-55 | | | 55cm | | 1,525kg |
| FRONTFLEX 300-53 | | クロスリング | 53cm | 29 | 1,075kg |
| クラッカーボード | 300cm | | | | 175kg |



農作業安全のワンポイント〈取扱説明書の熟読を〉

操作ミスは作業効率を悪くするばかりでなく、事故にもつながりかねません。機械の性能を最大限に発揮させ、安全な作業を行うために、トラクターや作業機に貼付されている安全ラベルや取扱説明書をよく読み、正しい取扱いを心掛けましょう。

交通安全宣言

日本ニューホランドの社員は、交通事故や違反で皆様にご迷惑をおかけしないためにも、社速度を厳守します。また、運転中の携帯電話の使用を控えていただきます。

ホームページ <http://www.nh-hft.co.jp/>

新商品情報や中古情報などお役に立つコンテンツが満載

お客様相談室 フリーダイヤル ☎ 0120-43-2151

月曜～金曜(祝祭日除く) 9:00～12:00 13:00～17:00

このカタログに使用されている写真は海外仕様のため、日本仕様とは一部異なる場合があります。



安心を、未来へつなぐ食料自給率1%アップ運動
FOOD ACTION NIPPON

日本ニューホランドはFOOD ACTION NIPPONの推進パートナーです。



日本ニューホランド株式会社

お問い合わせ