

ディスクモア

HFT10シリーズ

16/20

HFT100シリーズ

240/280/310





HFT DISC MO

KUHN独自のデザインがきれ



10シリーズ HFT16/20 (4/5連)



■ 軽量で堅牢な新型フレーム



10シリーズの3点フレーム

■ カッターバー



- ・シンプルで頑丈な耐久性の高いS100カッターバーはクリーンで一定した刈取のため、卓越した圃場追従性を発揮します。
- ・ディスクの表面には摩耗防止の加工処理が施されています。

■ ディスクベアリング



- ・駆動部を保護する PROTECTADRAIVE付きS100カッターバーユニットは非常に簡単に交換でき、点検も極めて短時間でできます。

■ フローテーション



- ・理想的に設計されたフローテーション・システムは、均一な刈取に必要な作業中の接地圧を抑制し、スキッドシューの摩耗とカッターバーや牧草切り株への損傷を軽減します。

■ 油圧式ストロークリミッター



- ・枕時旋回のリフティング用に新しい油圧リミッターを採用。よりスムーズなカッターバーの上昇が可能になりました。(100シリーズ)

■ 安全ガード/カバー



- ・過酷な作業にも適応するよう強化されました。ロックされたキャンバスガード

■ トラクターオフセット



- ・様々な輪距のトラクターに対応するためHFT16/20では172mm、HFT240/280/310では105mmのオフセットが可能です。

■ パーキングスタンド



- ・ワンタッチ式のスタンドにより、簡単に安定した駐車が可能です。

■ 新デザインのベルト



- ・ツールボックスを一体化させたベルトカバー (100シリーズに標準装備)

WER SERIES

いな刈取と馬力低減を実現



100シリーズHFT240/280/310(6/7/8連)

■ さらに強化された3点フレーム



100シリーズの3点フレーム



■ カッターバー駆動



- ・ギアは全て最高の信頼度を持つ高品質スチール製
- ・シールド・ベアリング・ハウジングにある二列の強化ボール・ベアリング
- ・障害物にぶつかったときのギアの破損を防ぐ特別な保護装置の装備

■ ファーストフィット



- ・ワンタッチでナイフ交換可能なファーストフィット (FF) 機能付きモデル (240FF/280FF/310FF)
- ・上記以外のモデルは、ボルト・ナットで固定する従来のモデルとなります。

■ スワースホイール



- ・スワースホイール回転部のベアリングを改良、更に草の流れが良くなりました

■ 油圧式リアピボット (オプション)



- ・油圧式リアピボットを装備する事で、搬送時に安全ガードを折りたたむ必要がありません。(100シリーズにオプション設定)

■ 傾斜地対応



- ・新しいサスペンション・システムの採用により傾斜地や川岸での刈取作業が
HFT16/20 で+30°-22°
HFT240/280 で+35°-25°
HFT310 で+35°-30°まで刈取が可能です。
- ・傾斜地用カッターバーキット (HFT16/20のみ) を装備する事により、-40°まで刈取が可能に成ります。



うガードフレーム
ングシステムが改

カバー



せた、新しいデザ

■ 仕様諸元表

	10シリーズ		100シリーズ		
型式	HFT16	HFT20	HFT240/240FF	HFT280/280FF	HFT310/310FF
トラクター装着方式	3点直装Cat I & II	3点直装Cat I & II	3点直装Cat II	3点直装Cat II	3点直装Cat II
作業幅	1.6m	2.0m	2.4m	2.8m	3.1m
ディスク数	4	5	6	7	8
ナイフ数 (ディスク1枚当たり2枚)	8	10	12	14	16
ファーストフィット			FF仕様に標準装備	FF仕様に標準装備	FF仕様に標準装備
オフセット式ロアピン	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備
カッターバー折畳と搬送位置安全ロック	油圧式リモートコントロール				
作業時のカッターバー安全ロック解除	機械式リモートコントロール				
刈取角度	+30° -22° (傾斜地キット-40°)		+35° -25°		+35° -30°
スワースホイール (外側)	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備
スワース幅 (平均)	1.1m	1.4m	1.7m	2.0m	2.4m
おおよその作業能率 (毎時)	2.2ha	2.5ha	3.0ha	3.5ha	4.0ha
PTO必要馬力	28hp	35hp	42hp	50hp	56hp
機体重量	420kg	465kg	601kg	659kg	716kg
必要油圧バルブ	単動1系統				
オプション品					
カッターバー傾斜用キット	オプション装備	オプション装備	標準装備	標準装備	標準装備
フリーホイールPTO	オプション装備	オプション装備	標準装備	標準装備	標準装備
インナースワースホイール			オプション装備	オプション装備	
ハイ・ディスク・コーン				オプション装備	
延長左側ロアリンクピン			オプション装備	オプション装備	オプション装備

※上記仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

オプション品

■ HFT16/20用 フリーホイール付PTO



PTOクラッチ/ブレーキ作動のあるトラクター用に、オプションでフリーホイール付PTOシャフトがあります。

■ HFT240用 インナースワースホイール



HFT240にインナースワースホイールを取付け、スワース幅をおよそ1.50~1.80mにすることが出来ます。

■ HFT280用 ハイディスクコーン



HFT280に2つ目の平型ディスクの代わりにハイディスクコーン(A)を取付、スワース幅をおよそ1.70~1.80mにすることが出来ます。

■ HFT280用インナースワースホイール



HFT280に2つ目のハイ・ディスクコーンと共にインナースワースホイールを取付する事により、さらに幅の狭いスワース (およそ1.50~1.60M) を作ることが出来ます。

■ HFT240/280/310用 延長左側ロアリンクピン



大型トラクター用として、延長左側ロアリンクピンがあり、本機を200mmのオフセットすることが出来ます。



農業安全のワンポイント(取扱説明書の熟読を)

操作ミスは作業効率を悪くするばかりでなく、事故にもつながりかねません。機械の性能を最大限に発揮させ、安全な作業を行うために、トラクターや作業機に貼付されている安全ラベルや取扱説明書をよく読み、正しい取扱いを心掛けましょう。

交通安全宣言

日本ニューホランドの社員は、交通事故や違反で皆様にご迷惑をおかけしないためにも、社速度を厳守します。また、運転中の携帯電話の使用を控えていただきます。

ホームページ <http://www.nh-hft.co.jp/>
新商品情報や中古情報などお役に立つコンテンツが満載

お客様相談室 フリーダイヤル ☎ 0120-43-2151
月曜~金曜(祝祭日除く) 9:00~12:00 13:00~17:00

このカタログに使用されている写真は海外仕様のため、日本仕様とは一部異なる場合があります。



安心を、未来へつなぐ食料自給率1%アップ運動
FOOD ACTION NIPPON

日本ニューホランドはFOOD ACTION NIPPONの推進パートナーです。



日本ニューホランド株式会社

お問い合わせ

品番：201805SU(1,400)