

コンパクトバーチカルオーガミキサー

**PROFILE**

**470/670**



信頼のブランド クーン社

# 大きな性能を小さなパッケージに凝縮。

プロファイル470と670は、それぞれ4m<sup>3</sup>と6m<sup>3</sup>の容量を持ち、乳牛20～30頭、および30～45頭規模に対応するコンパクト設計のミキサーフィーダーです。両モデル共に、右側もしくは左側の排出ドアから給餌をする設計となっております。ホイールベースは各ロードセル上で重量配分バランスを取るため、特殊なコンパクト設計で運転がしやすく、飼料列の上を避けた運転が行えます。

## ◆ 毎日のミキサー作業を楽しく。使いやすさを追求しました。



積み込みの高さは470が2.08m、670が2.33mとなります。餌の積み込み作業が容易に行えます。



【電子コントロールボックス】  
全ての操作が指先一つで行えます。



【KDW340計量器】  
シンプルな計量とプログラム可能な計量が選択可能。

## ◆ 大型モデルで既に定評のある仕様をそのまま受け継いだ強固な作り。



▲多角形の本体形状により本体の剛性がアップ。

大型モデルと共通の▶アングルギヤボックス。



## ◆ 非常に低い所要馬力。



▲“てこ作用”が少ない小径オーガーを採用。

## ◆ 素早く正確なミキシング。



▲「マッシュルーム」ミキシングテクニックでより良いミキシング。

モデル		プロファイル470	プロファイル670
容量		4	6
10/75×15.3タイヤ 装備時の全寸法	長さ	4.04	
	幅	2.21	2.24
	最小/最大高さ	2.08/2.18	2.33/2.43
アスクル最小高さ設定時の給餌高さ	m	0.39	
地面からの高さ(最小/最大)	m	0.32/0.42	
車輪での外幅	m	1.58	
重さ	kg	1,840	2,060
推奨されるトラクター出力	kW/DIN-hp	30(40)	33(45)
1回で給餌できる頭数の目安	-	20から30頭	30から45頭
チルトコンベア(0.6m、0.8m)	-	工場オプション	
400/60×15.5タイヤ(高さ:+60mm)	-	工場オプション	
アンチオーバーフローリング(高さ:+130mm)	-	オプション	
炭化クロムコーティングナイフ	-	工場オプション	



### 農作業安全のワンポイント(取扱説明書の熟読を)

操作ミスは作業効率を悪くするばかりでなく、事故にもつながりかねません。機械の性能を最大限に発揮させ、安全な作業を行うために、トラクターや作業機に貼付されている安全ラベルや取扱説明書をよく読み、正しい取扱いを心掛けましょう。



お問い合わせ

### 交通安全宣言

日本ニューホランドの社員は、交通事故や違反で皆様にご迷惑をおかけしないためにも、社速度を厳守します。また、業務中の携帯電話の使用を控えていただきます。

ホームページ <http://www.nh-hft.co.jp/>  
新商品情報や中古情報などお役に立つコンテンツが満載

お客様相談室 フリーダイヤル ☎ 0120-43-2151  
月曜～金曜(祝祭日除く) 9:00～12:00 13:00～17:00

このカタログに使用されている写真は海外仕様のため、日本仕様とは一部異なる場合があります。



安心を、未来へつなぐ食料自給率1%アップ運動  
**FOOD ACTION NIPPON**

日本ニューホランドはFOOD ACTION NIPPONの推進パートナーです。

品番：201203SE(1,000)