

ジャイロレーキ

HFT 6501 P



HFT6501P は高効率・機動性・操作性において お客様に満足をお届けする直送式レーキです



運転席を離れることなく作業位置⇄
搬送位置セッティングが可能です



3D ローターはどんな地形にも順応、理
想的なウインドローを形成します



堅牢なヘッドストックは傾斜地にお
いても流されることがありません



枕時においてもウインドローを崩す
ことなく旋回が出来ます



2重に曲げられた独自のティンア
ームがきれいなスワースを形成します



3D サスペンション(4つのホイール)
は完璧な追従性を発揮します

■ 仕様諸元

型 式	HFT6501P
作業幅(m)	5.65-6.40
集草幅(m)	1.25-2.00
ローター数	2
ティン アーム 数	10
1アーム当たりのティン数	3
タイヤサイズ	16×6.50-8
重量(kg)	1200
トラクター所要馬力(HP)	100



日本ニューホランド株式会社

お問い合わせ

ホームページ <http://www.nh-hft.co.jp/>

新商品や中古車情報などお役に立つコンテンツが満載

お客様相談室 フリーダイヤル 0120-43-2151

月曜～金曜(祝祭日除く) 9:00～12:00 13:00～17:00

農作業安全のワンポイント＜取扱説明書の熟読を＞

操作ミスは作業効率を悪くするばかりでなく、事故にもつながりかねません。機会の性能を最大限に発揮させ、安全な作業をおこなうために、トラクターや作業機に貼付「されている安全ラベルや取扱説明書をよく読み、正しい取扱を心掛けましょう。