

# NEW HOLLAND マニュアルスプレッダー

NH145 / NH155 / NH185 / NH195



# この強靱さには、秘密があります。

作業形態にあったサイズが選べる、豊富なモデル群。性能をアップする充実したオプションの数々。ベストマッチングな1台が、あなたの作業効率を飛躍的に高めます。

## 優れた技術で証明する、強靱さの秘密。

これが秘密

1

スラリースイド(オプション)は、145・155・185に取り付けることができます。スラリー状のマニユアをこぼさずに運搬出来ます。

これが秘密

2

ベルト駆動で静かに、しかもスムーズに動力を伝え、スリップクラッチは必要ありません。

これが秘密

3

頑丈なA型フレームは過酷な荷重に耐え、凸凹の激しい圃場から受ける衝撃をやわらげます。

これが秘密

4

ヘビーデューティジャッキは作業中フレームの内側に格納出来ますので、トラクターのタイヤに接触する心配はありません。

これが秘密

5

側板は耐摩耗性の鋼板で出来ており、抜群の耐久性を誇ります。

## 性能をさらに引き出すオプション群。

### ●油圧エンドゲートと ファインマニユアパン

液状のマニユア、粉末状堆肥の運搬中の落ちこぼれを防ぎます。エンドゲートは、アッパーピーターの上までまっすぐ上がりますので、堆肥を散布する時も全く支障ありません。マニユアパン清掃のため、トラクター一席からロープ操作により開くことが出来ます。

### ●回転式クオードラント・ コントロール

モデル145・155・185及び195は2つの速度を選択することが出来ます。



これが秘密

6

フロアーは高密度ポリエチレン(HDPE)で出来ています。衝撃に強く、割れたりはがれたり、裂けたりしません。また、酸にも強く、腐食したり、曲がったりカビが生えたりしません。なめらかな表面は排出をスムーズに行います。さらにピーターを回さずにフロアーコンベアーのみが移動するため、清掃時安心して行うことが出来ます。

これが秘密

7

高密度ポリエチレンのフロアーボードは、ユニークなフローティング設計です。フロアーはサイドやフレームに無理をかけずに伸縮します。

これが秘密

8

大径タイヤ(50.8cm)採用により、軟弱地での踏破性は抜群、小さな溝は楽々乗り越えます。NH185以上の大型モデルは1軸4輪タイプです。

これが秘密

9

油圧エンドゲート(オプション)は液状のマニユアのこぼれを防ぎます。

これが秘密

10

両端のパドルの角度によって側板に堆肥が堆積することはありません。

これが秘密

11

薄いナイフ状のパドル(羽根)が、固まった堆肥を細かく砕き、均一に散布します。焼き入れ処置してありますので長寿命です。また、大きな動力も必要としません。

※写真と一部仕様が異なる場合があります。

## サイズが選べる 豊富なモデル群



MODEL  
145



MODEL  
155



MODEL  
185



MODEL  
195



主 要  
諸元表

型 式	145	155	185	195	
最 大 積 載 量	6.1m <sup>3</sup>	7.4m <sup>3</sup>	9.6m <sup>3</sup>	11.3m <sup>3</sup>	
水 平 時 積 載 時 容 量	3.0m <sup>3</sup>	3.5m <sup>3</sup>	4.6m <sup>3</sup>	6.9m <sup>3</sup>	
ピ ー タ ー 数	2	2	2	2	
エ プ ロ ン ス ピ ード	2段	2段	2段	2段	
タ イ ヤ サ イ ズ	295/75R22.5	16.5Lx16.1	16.5Lx16.1(4輪)	16.5Lx16.1(4輪)	
ホ イ ー ル レ ッ ド	205cm	205cm	216cm	251cm	
全 長	499cm	570cm	682cm	782cm	
全 幅	235cm	262cm	279cm	309cm	
全 高	162cm	162cm	159cm	177cm	
重 量	749kg	865kg	1,214kg	1,778kg	
所 要 ト ラ ク タ ー 馬 力	45PS~	50PS~	60PS~	100PS~	
装 備 品	2 段 ピ ー タ ー	標 準	標 準	標 準	標 準
	油 圧 エ ン ド ゲ ー ト	オ ブ シ ョ ン	オ ブ シ ョ ン	オ ブ シ ョ ン	オ ブ シ ョ ン
	フ ァ イ ン マ ニ ュ ア パ ン	標 準	標 準	標 準	標 準
	ス プ ラ ッ シ ュ ガ ー ド	オ ブ シ ョ ン	オ ブ シ ョ ン	オ ブ シ ョ ン	—
	油 圧 エ プ ロ ン コ ン ト ロ ー ル	オ ブ シ ョ ン	オ ブ シ ョ ン	オ ブ シ ョ ン	オ ブ シ ョ ン
	ス ラ リ ー サ イ ド	オ ブ シ ョ ン	オ ブ シ ョ ン	オ ブ シ ョ ン	—

※上記仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。



農作業安全のワンポイント〈取扱説明書の熟読を〉

操作ミスは作業効率を悪くするばかりでなく、事故にもつながりかねません。機械の性能を最大限に発揮させ、安全な作業を行うために、トラクターや作業機に貼付されている安全ラベルや取扱説明書をよく読み、正しい取扱いを心掛けましょう。

交通安全宣言

日本ニューホランドの社員は、交通事故や違反で皆様にご迷惑をおかけしないためにも、社速度を厳守します。また、運転中の携帯電話の使用を控させていただきます。

ホームページ <http://www.nh-hft.co.jp/>

新商品情報や中古情報などお役に立つコンテンツが満載

お客様相談室 フリーダイヤル ☎ 0120-43-2151

月曜～金曜(祝祭日除く) 9:00～12:00 13:00～17:00

このカタログに使用されている写真は海外仕様のため、日本仕様とは一部異なる場合があります。



安心を、未来へつなぐ食料自給率1%アップ運動  
**FOOD ACTION NIPPON**

日本ニューホランドはFOOD ACTION NIPPONの推進パートナーです。



お問い合わせ

品番:201303SEN(500)