



NEW HOLLAND T5 Utility Power shuttle

T5.100 | T5.120



※カタログ掲載の写真は海外仕様のため
一部国内仕様と異なります。



高い汎用性と ニーズに応える経済性

T4シリーズの後継機、T5ユーティリティシリーズに新たにパワーシャトルモデルが登場しました。使いやすい機能を更にシンプルにまとめ、快適な操作性と高い汎用性がお客様の営農をサポートします。

主要諸元表

商 品 名			T5.100	T5.120	T5.100	T5.120
型 式 ※1			T5.100PS	T5.120PS	T5.100PS	T5.120PS
区 分 ※2			UTL-PS/CAB/STD		UTL-PS/ROPS/STD	
騒動方式			4輪駆動			
機体寸法	全 長	(mm)	4,100		4,100	
	全 幅	(mm)	2,050		2,075	
	全 高	(mm)	2,560		2,790	
	最低地上高	(mm)	380		380	
機体重量(ウェイトハンガー付)(kg)			3,880		3,740	
エンジン	型式名		F5GFL413H	F5GFL413F	F5GFL413H	F5GFL413F
	種 類		水冷4サイクル 4気筒ディーゼル コモンレール			
	総排気量 (L)		3.386			
	出力(ISO TR14396) / 定格回転数 (kW{PS}/rpm)		73{99}/2,300	86{117}/2,300	73{99}/2,300	86{117}/2,300
	使用燃料		ディーゼル軽油			
	燃料タンク容量 (AdBlue) (L)		123.5(9.6)			
	バッテリー		12V-140Ah			
走行部	タイヤ	前 輪	11.2R28			
		後 輪	13.6R38			
	軸 距 (mm)		2,290			
	輪距 調整範囲(標準)/段 ※3	前輪(mm)	1,445-1,950(1,625)/6			
		後輪(mm)	1,430-1,940(1,545)/6			
	クラッチ形式		湿式多板			
	ブレーキ形式		湿式ディスク油圧式			
	かじ取方式/かじ取角度		ハイドロスタティック/55°(最大)			
	変速方式		機械式油圧パワーシャトル			
	変速段数 前進×後進		20×20(クリーパー付)			
	走行速度 (エンジン定格回転時) ※4	前進(km/h)	0.1-32.0			
		後進(km/h)	0.1-32.0			
	最小旋回半径(ブレーキ未使用時) (m)		4.2			
PTO(540/1000) エンジン回転速度 (rpm)			1,938/1,936			
けん引装置			スイングドローバー(クレビス付)			
作業機昇降装置	制御方式	ポジション/ドラフトコントロール(MDC)				
	装着方式	3点リンク 1・2形(クイックヒッチ付)				
外部油圧取出装置			2連機械式			
油圧ポンプ 種類/吐出量 (L/分)			ギヤポンプ/64			
最大揚力 (ボールエンド) (kgf)			2,936			
安全キャブ/フレーム番号			安全キャブ CS45		安全フレーム TS71	
安全性検査 合格番号			申請中	申請中	申請中	申請中
エンジン排ガス試験			㊦GS-2165	㊦GS-2164	㊦GS-2165	㊦GS-2164



※写真はキャブ仕様



人間工学に基づき配置された操作装置。長時間作業の疲労も軽減します。



20×20クリーパー付パワーシャトルトランスミッション。快適な操作性とお客様のニーズにあった作業速度を提供します。



最大揚力2.9tのリアリンケージ、毎分64Lの油圧ポンプは様々な作業に柔軟に対応します。

※上記仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
※このトラクターの運転には、農耕用大型特殊免許が必要です。

※1 PS:パワーシャトル

※2 UTL-PS:ユーティリティ/パワーシャトル CAB:キャブ付 ROPS:キャノピー付2柱式安全フレーム STD:スタンダードアックスル

※3 タイヤにより設定できない輪距があります。

※4 タイヤサイズや条件により異なる場合があります。

注記)上記の値は燃料満載・ウェイト無し(ハンガーのみ)の値です。



農作業安全のワンポイント(取扱説明書の熟読を)

操作ミスは作業効率を悪くするばかりでなく、事故にもつながりかねません。機械の性能を最大限に発揮させ、安全な作業を行うために、トラクターや作業機に貼付されている安全ラベルや取扱説明書をよく読み、正しい取扱いを心掛けましょう。

交通安全宣言

日本ニューホランドの社員は、交通事故や違反で皆様にご迷惑をおかけしないためにも、社速度を厳守します。また、運転中の携帯電話の使用を控えていただきます。

ホームページ <http://www.nh-hft.co.jp/>
新商品情報や中古情報などお役に立つコンテンツが満載

お客様相談室 フリーダイヤル ☎0120-43-2151
月曜～金曜(祝祭日除く) 9:00～12:00 13:00～17:00

このカタログに使用されている写真は海外仕様のため、日本仕様とは一部異なる場合があります。



安心を、未来へつなぐ食料自給率1%アップ運動
FOOD ACTION NIPPON

日本ニューホランドはFOOD ACTION NIPPONの推進パートナーです。



日本ニューホランド株式会社

お問い合わせ