

# Teagle

## ハイスピードスワースコンテシヨナー スーパーテッド 160 221



牧草、麦稈のウィンドローの早期乾燥はおまかせください！



写真は海外仕様のため仕様が異なる場合があります

# ウィンドローを広げなくても乾燥させます。



## 乾燥促進

作物を持ち上げることでウィンドローに空気を送り、作物の栄養分のロスを防ぎます。空気が入ることによって雨によるダメージも最小限に抑えます。

## 省力化

広げて集める必要がないので時間とお金が節約できます。またスワースそのままを持ち上げ、撒き散らすことがないので作物のロスを防ぎ、石や不純物の混入も回避できます。

## 形のよいスワース

できあがるスワースは形がきれいで均一です。後部ドアの角度調整でスワース幅も変更できるので、その後のベラー作業が快適です。

## バルーンタイヤ

標準装備の低圧バルーンタイヤは圃場を選ばず地形に沿って追従します。



8列のティンバーが圃場から確実に作物を拾い上げます。また作物をピックアップする事により石などの異物の混入を防ぐことができます。

## 諸元表



	160	221
ピックアップ幅	1.60m	2.20m
全幅 ホイル付き/ホイルなし	2.31m / 1.93m	3.10m / 2.54m
全長 (ウィンドドアオープン)	2.35m	3.27m
全長 (ウィンドドアクローズ)	1.32m	1.86m
全高	0.96m	1.04m
ピック高さ	0 - 150mm	40 - 200mm
直走ホイルサイズ	170/60 - 8	N/A
キャスターホイルサイズ	170/60 - 8 (option)	6.00 - 9 - 10
PTO 回転数	540rpm	540rpm
PTO タイプ	スタンダード	クラッチ付き
重さ	515kg	780kg
最小トラクター馬力	45hp	65hp
駆動ベルト数	3 x 'B' Section	4 x 'B' Section
リンケージカテゴリーサイズ	Cat 1 or 2	Cat 2



日本ニューホランド株式会社

お問い合わせ

## 農作業安全のワンポイント<取扱説明書の熟読を>

操作ミスは作業効率を悪くするばかりでなく、事故にもつながりかねません。機械の性能を最大限に発揮させ、安全な作業をおこなうために、トラクターや作業機に貼付されている安全ラベルや取扱説明書をよく読み、正しい取扱を心掛けましょう。